

Бетонный завод HZS25

Стационарный бетонный завод HZS25 является одним из малогабаритных серийных заводов HAOMEI. Это полностью автоматический бетонный завод, который состоит из компонентов для подачи, дозирования, смешивания, электрического контроля и стальных конструкций. Он подходит для небольших строительных проектов и коммерческих бетонных компаний

Описание бетонного завода HZS25

1. Установка дозирования HZS25 является одной из серийных серий HAOMEI.
2. Это полностью автоматический бетонный смесительный блок, состоящий из подачи, дозирования, смешивания, электрического контроля и компонентов стальной конструкции, подходящий для небольших строительных проектов, сборных и коммерческих бетонных компаний.
3. Все сферы жизни в популярной фразе, всегда подражайте, но никогда не за пределами.

Внедрение компонентов бетонного завода HZS25

1). Агрегатная дозировочная машина

- 1.1. Эта серия продуктов принимает электронное взвешивание, цифровой дисплей.
- 1.2. Он имеет функции точного взвешивания, высокой точности дозирования, быстрой скорости, сильной управляющей способности, простой работы, разумного дизайна, компактной конструкции и длительного срока службы.
- 1.3. Широко используется во всех видах крупного и среднего строительства и бетоносмесительной станции.

2). Бетоносмеситель JS500

- 2.1. Уплотнение торца вала использует разность давлений и технологию многогетеродинной герметизации для продления срока службы вала.
- 2.2. Национальный запатентованный смеситель
- 2.3. Национальная запатентованная система мониторинга для контроля каждой части смесителя
- 2.4. Для открытия и закрытия разгрузочной двери используется усовершенствованная система гидравлического давления.
- 2.5. Смазочная система, обеспечивающая долгий срок службы смесителя.
- 2.6. Распыление воды с помощью нескольких труб и схем.

3). Система контроля

- 3.1. Реализуйте измерительную станцию, транспортируя смешивание, разгрузку автоматического производства с функцией обработки данных в реальном времени, система может автоматически управлять, что также может быть ручным, операция проста и удобна.
- 3.2. Экран моделирования интерфейса управления компьютером показывает весь динамический процесс станции, интуитивно понятный и понятный. Он может хранить различные рабочие данные дозирования и смесительной станции, печатать все виды

данных отчета по мере необходимости.

Преимущества установки бетонного завода HZS25

- * Компактный дизайн, низкое обслуживание и экономичность
- * Международная популярная модульная конструкция, с простой установкой и сборкой
- * адаптировать и применять самые передовые технологии во всем мире
- * 30-летний опыт в производстве бетонных заводов
- * Система смешивания с превосходными характеристиками смешивания, высокой эффективностью
- * Основные электрические компоненты из Германии SIEMENS
- * Снижение энергопотребления на счет коротких
- * подходит для небольших строительных проектов

Особенности стационарной бетонного завода HZS25

1. Международная популярная модульная конструкция
2. Новейшие технологии
3. Отличное свойство смешивания
4. Основные электрические компоненты из SIEMENS, Schneider, ABB
5. Для небольших строительных проектов

Технические параметры бетонного завода HZS25

Модель	HZS25	
	Еди.	Значение
Производительность	м3/ч	25
Емкость смесителя	м3	0.5
Высота разгрузки	м	3.8
Кол. бункеров	шт.	3
Емкость бункеров	м3	4
Емкость дозатора бункера	м3	0.8
Дозатор бункера	кг	1500
Дозатор цемента	кг	300
Дозатор воды	кг	150
Дозатор добавки	кг	40
Загрузка в смеситель	/	Скип
Силос цемента	/	Опция
Шнек	/	Опция
Система управления	/	Автомат / Полуавтомат