

Описание стационарного бетонного завода HZS90

Бетонного завода HZS90 имеет модульную структуру, бетонный завод по дозированию легко транспортирует, устанавливает и отлаживает быстрее.

1. Приводная система принимает планетарную передачу, вал трансмиссии карданов обеспечивает обводнение с той же скоростью
2. Система смешивания выбирает систему спирального смешивания
3. Масштабная доска и микшерные лезвия применяют высокожесткую и высокопрочную износостойкую легированную сталь, чтобы продлить срок службы.
4. Агрегатное подъемное устройство использует частотный контроль, обеспечивая тем самым плавную и надежную работу.
5. Смазочная система использует усовершенствованную централизованную масляную смазочную систему, удобную для подачи масла
6. Смазочная система оснащена предупреждением о превышении напряжения и предупреждением о низком уровне масла, безопасным и надежным
7. Система управления ПК + PLC обеспечивает высокую надежность.
8. Благодаря своим точным вычислениям он может удовлетворять требованиям каждого высокопроизводительного бетона.
9. Интеллектуальное управление на основе людей облегчает операцию.
10. Конструктивные элементы прочны, и большинство электрических элементов принимают всемирно известные бренды.

Компоненты бетонного завода HZS90

Бетоносмеситель JS1500

1. Бетоносмеситель JS1500 имеет преимущества разумной конструкции, компактной конструкции, удобной работы, стабильной работы, хорошего качества смешивания, высокой эффективности, низкого энергопотребления, малошумных и долговечных деталей и т. Д.
2. Система смешивания: двигатель, шкив ремня, шестерня, смесительный барабан.
3. Система подачи: подъемный двигатель, подающая рама, бункер, вход для кормления

Система контроля

1. Реализовать станцию учета материала, транспортировку, смешивание, разгрузку автоматического производственного процесса. С функциями обработки данных в реальном времени, автоматического управления или ручного управления, простой и удобной работы.
2. Экран моделирования интерфейса управления компьютером показывает весь динамический процесс станции, интуитивно понятный и понятный. Он может хранить различные рабочие данные дозирования и смесительной станции, печатать все виды данных отчета по мере необходимости.

Особенности стационарного бетонного завода HZS90

1. Производительность составляет 90 м³ / ч.
2. Подходит для крупных и средних проектов, плотины, дороги и моста.
3. Смешивающий бетоносмеситель JS1500 с двойным валом с высокими характеристиками смешивания.
4. Низкий уровень шума, низкий расход энергии.
5. Бесплатное обучение и запасные части.

Технические параметры стационарного бетонного завода

HZS90

Модель	HZS90	
	Еди.	Значение
Производительность	м ³ /ч	90
Емкость смесителя	м ³	1.5
Высота разгрузки	м	3.8
Кол. бункеров	шт.	3 или 4
Емкость бункеров	м ³	15
Емкость дозатора бункера	м ³	2.4 x (3 или 4)
Дозатор бункера	кг	6000
Дозатор цемента	кг	1000
Дозатор воды	кг	500
Дозатор добавки	кг	50
Загрузка в смеситель	/	Конвейер
Силос цемента	/	Опция
Шнек	/	Опция
Система управления	/	Автомат