

Бетонный завод HZS75

Описание стационарного бетонного завода HZS75

1. Бетоносмесительная установка серии HZS75 относится к обязательному и эффективному оборудованию, она может производить различные виды бетона, в том числе из-за бетона и жесткого бетона, с высокой эффективностью производства, широко используются строительные и капитальные строительные работы, дорожные и мостовые работы и бетон а также является идеальным оборудованием для производства коммерческих бетонов.
2. В основной машине для бетоносмесительной установки этой серии используется принудительный смеситель серии JS, он может смешивать бетон равномерно, с небольшим периодом смешивания, долговременными изнашиваемыми деталями, его можно эксплуатировать и поддерживать удобно, он использовал технологию управления с новейшая концепция, например: электрическое взвешивание, компьютерное управление, цифровой дисплей и т. д., электрическое взвешивание оснащено буферным устройством и функцией автоматической компенсации, а точность измерения высока.
3. Система подачи песка и камня использует плоский ремень или ленту из елочки и снабжена тротуаром для обслуживания, это идеальный выбор для строительных конструкций для производства высококачественного бетона.

Особенности стационарного бетонного завода HZS75

1. Международная популярная модульная конструкция
2. Новейшие технологии
3. Отличное свойство смешивания
4. Основные электрические компоненты из SIEMENS, Schneider, ABB
5. Соответствие мировым стандартам качества

Преимущества бетонного завода HZS75

Похожий на стационарный бетонный завод HZS50, бетонный завод HZS75 оснащен смесителю 1.5м3, имеет высокая производительность до 75м3/ч. Скиповой загрузка в смеситель, что экономит площадку, поэтому данный бетонный завод широко используется на строительной площадке.

Технические параметры стационарного бетонного завода

HZS75

Модель	HZS75	
	Еди.	Значение
Производительность	м3/ч	75
Емкость смесителя	м3	1.5
Высота разгрузки	м	3.8
Кол. бункеров	шт.	3
Емкость бункеров	м3	15
Емкость дозатора бункера	м3	2.4
Дозатор бункера	кг	6000
Дозатор цемента	кг	1000
Дозатор воды	кг	500
Дозатор добавки	кг	50
Загрузка в смеситель	/	Скип
Силос цемента	/	Опция
Шнек	/	Опция
Система управления	/	Автомат / Полуавтомат