

Описание бетономесителя JS2000

Бетономешалка JS 2000 имеет рациональную конструкцию с новой компоновкой, ее легко ремонтировать и использовать. Бетономеситель JS 2000 состоит из двухстороннего обязательного бетономешалки.

Двухвалный бетономеситель JS2000, объем смешивания 2м3, комплектование в бетонный завод HZS120, это идеальный выбор для клиентов.

Преимущества бетономесителя JS2000

1. Отличное свойство смешивания для производства любого типа бетона (товарный, сверхжесткий, сверхтяжелый бетон)
2. Двухвалковые смесители состоят из двух горизонтальных валов с подсоединенным к ним приводом.
3. Специальные износостойкие брони, рычаги и лопатки.
4. Комплектуется гидравлическим приводом открытия разгрузочного шибера смесителя
5. Передовая технология торцового уплотнения вала – Патент HAOMEI
6. Смазка опор и сальников валов смесителя осуществляется автоматической централизованной системой смазки

Особенности бетономесителя JS2000

1. Отличная производительность смешивания
2. Износостойкая облицовочная плита
3. Технология уплотнения вала
4. Несколько устройств защиты
5. Тяжелая конструкция, простая в эксплуатации и малозумная

Технические характеристики бетономесителя JS2000

Спецификация	Значение
Объем разгрузки	2000л
Объем загрузки	3000л
Емкость смесителя	2м3
Фракция заполнителей	80/100мм
Цикл смешивания	30сек.
Мощность двигатель	2x37кВт
Вес	7500кг
Габариты	3460x2320x2140мм