

## Описание бетоносмесителя JS500

Бетоносмеситель – это высокоэффективное техническое устройство, без которого сложно представить любую строительную площадку. Данное устройство позволяет получить качественные строительные смеси и оптимизировать рабочий процесс, сокращая время их приготовления.

Двухвальный бетоносмеситель JS500, объем смешивания 0.5м<sup>3</sup>, комплектование в бетонный завод HZS25, это идеальный выбор для клиентов.

## Особенности бетоносмесителя JS500

1. Отличное свойство смешивания для производства любого типа бетона (товарный, сверхжесткий, сверхтяжелый бетон)
2. Двухвальные смесители состоят из двух горизонтальных валов с подсоединенным к ним приводом.
3. Специальные износостойкие брони, рычаги и лопатки.
4. Комплектуется гидравлическим приводом открытия разгрузочного шибера смесителя
5. Передовая технология торцевого уплотнения вала – Патент HAOMEI

## Технические характеристики бетоносмесителя JS500

Спецификация	Значение
Производительность	25м <sup>3</sup> /ч
Объем разгрузки	500л
Объем загрузки	800л
Емкость смесителя	0.5м <sup>3</sup>
Фракция заполнителей	60/80мм
Цикл смешивания	60сек.
Мощность двигатель	18.5кВт
Мощность элеватора	5.5кВт
Мощность водяного насоса	0.75кВт
Вес	3000кг
Габариты	3030x2200x2680мм