

Описание бетоносмесителя JS750

Бетоносмеситель – это высокоэффективное техническое устройство, без которого сложно представить любую строительную площадку. Данное устройство позволяет получить качественные строительные смеси и оптимизировать рабочий процесс, сокращая время их приготовления.

Двухвальный бетоносмеситель JS750, объем смешивания 0.75м³, комплектация в бетонный завод HZS35, это идеальный выбор для клиентов.

2. Особенности бетоносмесителя JS750:

1. Отличное свойство смешивания для производства любого типа бетона (товарный, сверхжесткий, сверхтяжелый бетон)
2. Двухвалковые смесители состоят из двух горизонтальных валов с подсоединенным к ним приводом.
3. Специальные износостойкие брони, рычаги и лопатки.
4. Комплектуется гидравлическим приводом открытия разгрузочного шибера смесителя
5. Передовая технология торцового уплотнения вала – Патент HAOMEI

Технические характеристики бетоносмесителя JS750

Спецификация	Значение
Производительность	35м ³ /ч
Объем разгрузки	750л
Объем загрузки	1200л
Емкость смесителя	0.75м ³
Фракция заполнителей	60/80мм
Цикл смешивания	60сек.
Мощность двигатель	30кВт
Мощность элеватора	7.5кВт
Мощность водяного насоса	1.1кВт
Вес	5000кг
Габариты	3550x2250x2800мм