

## Описание мобильного бетонного завода YHZS25

1. Мобильный бетонный завод YHZS25 может быть быстро установлен на месте. Он состоит из системы смешивания, системы дозирования, системы транспортировки, системы кормления, системы взвешивания, системы хранения и всего необходимого оборудования вместе, установленных на транспортном шасси.
2. Мобильный бетонный завод YHZS25 может быть доставлен на строительную площадку в ситуации буксировки, затем быстро устанавливается на месте и запускается без отладки.
3. Принятие новых передовых технологий в стране и за рубежом: точное взвешивание, отличное свойство смешивания, быстрая доставка и установка, удобное перемещение.

## Особенности мобильного бетонного завода YHZS25:

1. Реальная мобильность - для транспортировки основного шасси завода, на котором установлены все базовые узлы, требуется один седельный тягач.
2. Благодаря своему компактному дизайну даже в установленном виде заводы занимают небольшое пространство на площадке.
3. Отличное свойство смешивания
4. Основные электрические компоненты из SIEMENS, Schneider, ABB.
5. Соответствие мировым стандартам качества.

## Параметры мобильного бетонного завода YHZS25:

YHZS25 Мобильный бетонный завод	
Спецификация	Значение
Производительность (м <sup>3</sup> /ч)	25
Дозатор инертных материалов (кг)	2000
Дозатор цемента (кг)	510
Дозатор воды (кг)	150
Дозатор добавки (кг)	15
Общая мощность (кВт)	Около 55
Источник питания (В/Герц)	380/50
Высота разгрузки (м)	3.8
Общий вес (т)	13 (не включая силоса цемента)
Скорость (км/ч)	≤40
Габариты (м)	17x3.6x8.2
Габариты при транспорте (м)	17.6x2.4x4.35