

Мобильный бетонный завод YHZS75:

1. Мобильный бетонный завод YHZS75 может быть быстро установлен на месте. Он состоит из системы смешивания, системы дозирования, системы транспортировки, системы кормления, системы взвешивания, системы хранения и всего необходимого оборудования вместе, установленных на транспортном шасси.
2. Мобильный бетонный завод YHZS75 может быть доставлен на строительную площадку в ситуации буксировки, затем быстро устанавливается на месте и запускается без отладки.
3. Принятие новых передовых технологий в стране и за рубежом: точное взвешивание, отличное свойство смешивания, быстрая доставка и установка, удобное перемещение.

Описание мобильного бетонного завода YHZS75

1. Мобильный бетонный завод YHZS75, является обязательным, высокоэффективным оборудованием для производства пластика, сухого бетона и т. Д., Которое широко используется в строительстве крупногабаритных и дорожных и мостовых конструкций, производстве идеального оборудования для коммерческого бетона.
2. Хозяин серии перемешивания с использованием двухшнекового бетономешалки JS series, смешивающего бетон с однородным креплением.
3. Время смешивания короткое, длительный срок службы, простота в эксплуатации и техническом обслуживании
4. Он использует новейшие дизайнерские идеи электронного взвешивания, технологию управления цифровым дисплеем управления компьютером, электронный объем с буферным устройством и функцию автоматической компенсации, высокую точность.
5. В совокупной системе используется большой материал для ландышки с шириной ленты с дощатым настилом, что является идеальным выбором для большинства конструкций для производства высококачественного бетона.
6. Динамический дисплей на экране компьютера, оператор может легко заменить параметры технологии производства, отрегулировав производство одиночного, чтобы выполнить требуемое действие.

особенности мобильного бетонного завода YHZS75

1. С компактным дизайном
2. Короткая и легкая установка
3. Меньше затрат на фундамент

4. Нет требований к локальным разрешениям для установки
5. Меньше затрат на обслуживание и эксплуатацию
6. Меньше транспортных расходов
7. Минимизация расходов на транспортировку бетона

Особенности мобильного бетонного завода YHZS75

1. Реальная мобильность - для транспортировки основного шасси завода, на котором установлены все базовые узлы, требуется один седельный тягач.
2. Благодаря своему компактному дизайну даже в установленном виде заводы занимают небольшое пространство на площадке.
3. Отличное свойство смешивания
4. Основные электрические компоненты из SIEMENS, Schneider, ABB.
5. Соответствие мировым стандартам качества.

Параметр мобильного бетонного завода YHZS75:

YHZS75 Мобильный бетонный завод	
Спецификация	Значение
Производительность (м ³ /ч)	75
Дозатор инертных материалов (кг)	3750
Дозатор цемента (кг)	900
Дозатор воды (кг)	450
Дозатор добавки (кг)	45
Общая мощность (кВт)	Около 105
Источник питания (В/Герц)	380/50
Высота разгрузки (м)	3.8
Общий вес (т)	25 (не включая силоса цемента)
Скорость (км/ч)	≤40
Габариты (м)	18.1x3.6x8.2
Габариты при транспорте (м)	18.6x2.4x4.35