

Описание бетоносмесителя JS1500

Бетоносмеситель – это высокоэффективное техническое устройство, без которого сложно представить любую строительную площадку. Данное устройство позволяет получить качественные строительные смеси и оптимизировать рабочий процесс, сокращая время их приготовления

Двухвальный бетоносмеситель JS1500, объем смешивания 1.5м3, комплектование в бетонный завод HZS75 и HZS90, это идеальный выбор для клиентов.

Особенности бетоносмесителя JS1500:

1. Отличное свойство смешивания для производства любого типа бетона (товарный, сверхжесткий, сверхтяжелый бетон)
2. Двухвальные смесители состоят из двух горизонтальных валов с подсоединенным к ним приводом.
3. Специальные износостойкие брони, рычаги и лопатки.
4. Комплектуется гидравлическим приводом открытия разгрузочного шибера смесителя
5. Передовая технология торцового уплотнения вала – Патент HAOMEI
6. Смазка опор и сальников валов смесителя осуществляется автоматической централизованной системой смазки

Технические характеристики бетоносмесителя JS1500

Спецификация	Значение
Объем разгрузки	1500л
Объем загрузки	2250л
Емкость смесителя	1.5м3
Фракция заполнителей	80/100мм
Цикл смешивания	30сек.
Мощность двигатель	2х30кВт
Вес	5800кг
Габариты	3230х2000х1920мм