

## Описание HAOMEI автомиксера HM6-D

Автомиксер – это грузовой автомобиль, на шасси которого крепится вращающаяся емкость, предназначенная для приготовления, перевозки, а так же поддержания необходимых свойств и качества бетонной смеси на стройплощадке. Автобетоносмеситель имеет множество разнообразных названий, таких как автомиксер, автобетономешалка, бетономешалка с колесами, АБС, миксер.

В HAOMEI есть автомиксер 8м<sup>3</sup>, 9м<sup>3</sup>, 10м<sup>3</sup>, 12м<sup>3</sup>, 14м<sup>3</sup>, 16м<sup>3</sup> с шасси HOWO, ISUZU, SHACMAN, DONGFENG.

## Особенности HAOMEI автомиксера HM6-D

1. Для вращающегося барабана использует качественный материал, имеет отличная износостойкость и долгая продолжительность;
2. Оптимизированные лопасти для смешивания, низкий остаток материала;
3. Качественные детали, надежная работа;
4. Превосходная производительность и удобная работа;
5. Импортная гидравлическая система: Eaton, Rexroth и др.;
6. Автомиксер с автономным двигателем;
7. Класс экологической безопасности автобетономешалки EBPO 4 и EBPO 5.

## Спецификация автомиксер HM6-D

Наименование	Значение
Вместимость смесительного барабана, м <sup>3</sup>	6
Геометрический объем, м <sup>3</sup>	9.96
Скорость загрузки, м <sup>3</sup> /мин	≥ 3
Скорость разгрузки, м <sup>3</sup> /мин	≥ 1.5
Остаток, %	≤ 0.5%
Система подачи воды	Пневматическая
Объем бака для воды, л	260
Габариты, мм	8450*2496*3835
Шасси	HOWO, ISUZU, SHACMAN, DONGFENG
Сцепление, Ф	Ф430 монолитный сухой тип
Дорожный просвет, мм	297
Макс. скорость, км/ч	75
Амплитудная мощность на выходе, кВт	247
Класс экологической безопасности	EBPO 4 и EBPO 5
Номинальная нагрузка, кг	12600
Общий вес, кг	25000
Колесная база, мм	3225+1350