

Описание прицепного бетононасос НВТ80S1813-110

Бетононасосом называется строительный прибор, предназначенный для подачи к месту строительных работ раствора смеси. Последнюю он вбирает в свой бункер из соответствующих резервуаров. Это бетономешалки или цистерны для хранения жидкого бетона. По специальному отводу агрегат может доставить раствор на довольно большую высоту или на далекое расстояние, если доставка осуществляется в горизонтальном направлении. Также он используется там, где нужно залить бетоном большие массивы. Например, для заливки опалубки будущего здания пришлось бы долго носить раствор ведрами, если бы не существовал стационарный бетононасос.

Особенность прицепного бетононасос НВТ80S1813-110

- 1- Полностью автоматизированное управление.
- 2- Включение высокого/низкого давления при помощи настройки на дисплее.
- 3- Включение реверсивного движения при помощи тумблера на пульте управления, что позволяет избежать закупорки трубопровода.
- 4- Система управления позволяет, во время работы, регулировать производительность.
- 5- Система предварительной смазки подшипников S-клапана и миксера увеличивает срок эксплуатации.
- 6- Гидравлический насос производства немецкой фирмы «REXROTH», отвечающий самым высоким требованиям по качеству работы и сроку эксплуатации.

Спецификация прицепного бетононасос НВТ80S1813-110

Наименование		Значение
Вид насоса		Горизонтальный двурядный гидравлический поршневой насос одинарного действия
Вид клапана		S-образный клапан
Давление подачи бетона	Высокое давление	12.5МПа
	Низкое давление	5.3МПа
Теоретическая производительность	Высокое давление	57м ³ /ч
	Низкое давление	85м ³ /ч
Теоретическое транспортное расстояние	Труба Ф150мм	Горизонтальная сторона 1200мм Вертикальная сторона 250мм
	Труба Ф125мм	Горизонтальная сторона 1000мм Вертикальная сторона 230мм

Фракция заполнителей	Труба Ф150mm	50mm
	Труба Ф125mm	40mm
Диаметр и ход основного цилиндра		Ф200×1800mm
Емкость скип и высота загрузки		0.7м ³ /1320mm
Основной двигатель		110кВт
Основная масляная помпа		373л/мин
Объем гидравлического бака		560л
Гидравлическое масло		AW46#
Длина хода		1840mm
Напряжение/частота		380V/50Hz
Габариты		6680*2210*2150mm
Вес		6600кг