

Описание прицепного бетононасос НВТ90S1821-200

Бетононасосом называется строительный прибор, предназначенный для подачи к месту строительных работ раствора смеси. Последнюю он вбирает в свой бункер из соответствующих резервуаров. Это бетономешалки или цистерны для хранения жидкого бетона. По специальному отводу агрегат может доставить раствор на довольно большую высоту или на далекое расстояние, если доставка осуществляется в горизонтальном направлении. Также он используется там, где нужно залить бетоном большие массивы. Например, для заливки опалубки будущего здания пришлось бы долго носить раствор ведрами, если бы не существовал стационарный бетононасос.

Особенность прицепного бетононасос НВТ90S1821-200

- Полностью автоматизированное управление.
- Включение высокого/низкого давления при помощи настройки на дисплее.
- Включение реверсивного движения при помощи тумблера на пульте управления, что позволяет избежать закупорки трубопровода.
- Система управления позволяет, во время работы, регулировать производительность.
- Система предварительной смазки подшипников S-клапана и миксера увеличивает срок эксплуатации.
- Гидравлический насос производства немецкой фирмы «REXROTH», отвечающий самым высоким требованиям по качеству работы и сроку эксплуатации.

Спецификация прицепного бетононасос НВТ90S1821-200

Наименование		Значение
Вид насоса		Горизонтальный двурядный гидравлический поршневой насос одинарного действия
Вид клапана		S-образный клапан
Давление подачи бетона	Высокое давление	21МПа
	Низкое давление	11МПа
Теоретическая производительность	Высокое давление	60м ³ /ч
	Низкое давление	95м ³ /ч
Теоретическое транспортное расстояние	Труба Ф150мм	Горизонтальная сторона 1600мм Вертикальная сторона 370мм
	Труба	Горизонтальная сторона 1500мм

	Ф125мм	Вертикальная сторона 350мм
Фракция заполнителей	Труба Ф150мм	50мм
	Труба Ф125мм	40мм
Диаметр и ход основного цилиндра		Ф200×1800мм
Емкость сип и высота загрузки		0.7м ³ /1320мм
Основной двигатель		110кВт
Основная масляная помпа		275л/мин
Объем гидравлического бака		860л
Гидравлическое масло		AW46#
Длина хода		2050мм
Напряжение/частота		380V/50Hz
Габариты		6680×2295×2255мм
Вес		6600кг