

Бетоносмеситель SICOMA

Описание бетоносмесителя Sicoma

1. Мощное принудительное смешение спиральных частиц бросает частицы с каждой стороны смесителя в центр, где они объединяются;
2. Вода подается через мощные струи в смесь, где она полностью абсорбируется, позволяя цементной суспензии равномерно покрывать все агрегатные частицы, образуя самый сильный бетон.
3. Многослойные уплотнения с воздушным продувкой для увеличения срока службы подшипников и эффективного предотвращения утечки суспензии.
4. Уникальная система мониторинга для контроля условий работы коробки передач.
5. Автоматические мультинасосные агрегаты для смазки вала, специальная конструкция штока насоса.

Особенности бетоносмесителя Sicoma

1. Многотрубная система распыления воды для быстрого и тщательного перемешивания.
2. Дополнительная система взвешивания
3. Система очистки высокого давления

Преимущества бетоносмесителя Sicoma

1. Многоуровневая система герметизации валов предотвращает протекание;
 2. Уникальная система диагностики позволяет контролировать работу редуктора, гидростанции и насоса смазки;
 3. Автоматический насос смазки 24DC влагоустойчивый и пыленепроницаемый, время подачи смазки можно устанавливать самостоятельно;
 4. Распылительные форсунки обеспечивают быструю и равномерную подачу воды в смеситель;
 5. Надежная конструкция нацелена на длительную эксплуатацию;
 6. Можно укомплектовать системой фильтрации и охлаждения для поддержания постоянной температуры и чистоты масла, что продлит срок эксплуатации редуктора;
 7. Можно укомплектовать редуктором четвертого поколения, выполненным из материалов, применяемых в военной отрасли, более эффективного и долговечного;
 8. Можно укомплектовать бетоносмеситель системой взвешивания и датчиком влажности;
- Диапазон емкостей 1,5м³~6,0м³.

Параметры бетоносмесителя Sicoma:

Модель	Объем разгрузки, л	Объем загрузки, л	Кол. лопастей, шт.	Мощность двигателя, кВт	Вес, т
MAO2250/1500	2250	1500	12	2x30	6.5
MAO3000/2000	3000	2000	14	2x37	7.5
MAO3750/2500	3750	2500	16	2x45	8.4
MAO4500/3000	4500	3000	16	2x55	9.2
MAO5250/3500	5250	3500	18	2x55	9.7
MAO6000/4000	6000	4000	20	2x75	11.8
MAO6750/4500	6750	4500	22	2x75	12.2
MAO7500/5000	7500	5000	20	2x90	15
MAO9000/6000	9000	6000	24	4x55	18

SICOMA Бетоносмеситель MAO1500/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/6000

- ◆ Многоуровневая система герметизации валов предотвращает протекание;
- ◆ Уникальная система диагностики позволяет контролировать работу редуктора, гидростанции и насоса смазки;
- ◆ Автоматический насос смазки 24DC влагоустойчивый и пыленепроницаемый, время подачи смазки можно устанавливать самостоятельно;
- ◆ Распылительные форсунки обеспечивают быструю и равномерную подачу воды в смеситель;
- ◆ Надежная конструкция нацелена на длительную эксплуатацию;
- ◆ Можно укомплектовать системой фильтрации и охлаждения для поддержания постоянной температуры и чистоты масла, что продлит срок эксплуатации редуктора;
- ◆ Можно укомплектовать редуктором четвертого поколения, выполненным из материалов, применяемых в военной отрасли, более эффективного и долговечного;
- ◆ Можно укомплектовать бетоносмеситель системой взвешивания и датчиком влажности;
- ◆ Диапазон емкостей 1,5м³~6,0м³.